

# Dricksvattenkylare

*Det är nu en självklarhet att man skall ha tillgång till kallt, friskt vatten på arbetsplatsen - kallt och friskt från första droppen.*

SELEKO'S dricksvattenkylare erbjuder rätt tempererat vatten i samma ögonblick Du vrider på vredet. Och inte nog med detta. Dricksvattenkylaren spar även en mängd vatten, en vara som idag kostar mycket pengar. En dricksvattenkylare betalar sig på 1-2 år beroende på vattenpris och driftförhållanden. Rekvirera gärna en kostnadskalkyl, som klart bevisar att detta är en av de bästa investeringar företaget kan göra.

## kallt och friskt vatten

**Med SELEKO dricksvattenkylare får Du följande fördelar:**

- Enkel manövrering av dricksvattnet. Jämn vattenstråle även under varierande tryckförhållanden (1-8 kg/cm<sup>2</sup>) genom en patenterad ventilkonstruktion.
- Rostfri topplåt i 18/8 kvalitet utformad så att vattenstänk effektivt förhindras samtidigt som den ger snabb vattenavrinning.
- Vattentank av mässing och kylslingor av koppar runt tanken ger maximal kyleffekt med minimal gångtid för kompressor i kylaggregatet.
- Kraftig isolering av vattentanken bidrar till att behålla låg vattentemperatur och minskar elkonsumtionen.
- Justerbar termostat.
- Underhållsfritt kylsystem med hermetiskt kapslad kompressor, *freonfri (R134A)* och med självsmörjande lager
- Tidlös och elegant design. Ytterhöljet rostskyddsbehandlat och lackerat i neutral färg.
- Framför allt ...

**man mår bättre av kallt och friskt vatten.**



*Modell ACP3M för vägginstallation  
Vissa färgavvikelser kan förekomma.  
Tillbehör: Glaspåfyllare (ej med på bild).*



*Modell ACP3 för golvuppställning  
Vissa färgavvikelser kan förekomma.  
Tillbehör: Glaspåfyllare (ej med på bild).*

# Tekniska data

Kapaciteten i liter/timme är beräknad enligt ARI standard. Antalet betjänade personer är beräknat vid en rumstemperatur av 21° C och med 21° C på ingående vatten och 10°C på dricksvattnet.

Vattenkylare Modell	Ingående vatten °C	Liter/timme 10° C dricksvatten				Antal personer 10° C dricksvatten			
		Rumstemperatur °C				Kontor Skolor Sjukhus	Lätt industri	Tung industri	Varm tung industri
		21	27	32	38				
ACP 3 för golvvupp- ställning	21	25	22	18	14	80	50	30	25
	27	20	17	14	11				
	32	14	13	11	10				
	38	13	11	10	8				
ACP3M för vägg- montering	21	20	19	18	16	65	40	25	20
	27	15	14	12	11				
	32	12	11	10	9				
	38	11	10	9	8				

## MÅTT OCH DATA

Modell	Höjd cm	Bredd cm	Djup cm	Vikt kg	Kompressor HK	Effekt Watt
ACP3	102	30	30	32	1/6	250
ACP3M	41	43	33	25	1/8	225

Återförsäljare:

Generalagent



GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE  
TEL. 08-504 105 60 • FAX 08-504 105 61