



Den eleganta kondensavfuktaren med automatisk hetgasavfrostning som skyddar hem, kontor, källare, garage och andra fuktiga rum mot fuktskador. Seleko presenterar en ny miljövänlig freonfri och återvinningsbar avfuktare för att skydda människor och vår miljö.



Bekväma handtag och attraktiv åldringsbeständig stålgrå cabinet.



Automatisk steglös hygroskopat med inställning av olika avfuktningvärden. Avfuktaren är också omställningsbar för kontinuerlig drift



Fyra vridbara hjul. Två av hjulen går att låsa. Enkel att flytta runt.



Luftfilter som skyddar kylbatteriet från damm, smuts och underlättar rengöring

Tekniska data


| Modell och specifikationer | D75 | D125 | D165 |
|--|-------|------|------|
| Avfuktningsskapacitet i liter/dygn | 7.5 | 12.5 | 16.5 |
| Steglös justerbar hygrostat | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk signal lampa | Ja | Ja | Ja |
| Automatiskt överfyllnadsskydd | Ja | Ja | Ja |
| 9.5 liters kondensattank | Ja | Ja | Ja |
| Gängad slanganslutning | Ja | Ja | Ja |
| Automatiskt hetgasavfrostningsystem | Ja | Ja | Ja |
| Stålgrå vinylfärg | Ja | Ja | Ja |
| 4st vridbara hjul varav 2st är låsbara | Ja | Ja | Ja |
| Luftfilter | Ja | Ja | Ja |
| Bärhandtag | Ja | Ja | Ja |
| Kompressor (W) | 700 | 875 | 1155 |
| Kylmedium 134a (CFC-fri) | Ja | Ja | Ja |
| Driftsström (A) | 2.1 | 2.8 | 3.6 |
| Eleffekt (W) | 275 | 370 | 485 |
| Nettovikt (kg) | 20.2 | 22.7 | 23.5 |
| Luftmängd (m ³ /h) | 425 | 425 | 510 |
| Dimension med hjul (mm) | Bredd | Höjd | Djup |
| | 380 | 605 | 362 |

Automatiskt hetgasavfrostningsystem.

I alla modeller finns en givare som startar avfrostningen. Avfrostningssystemet består av ett elektroniskt tidur och en hetgasventil för att säkerställa en snabb avfrostning av batteriytan. Selekos avfuktare är utförda för maximal användning inom ett stort temperaturområde. Temperaturer från 6°C till 40°C.

Beskrivning av kondensavfuktarens funktion.

Fläkten suger in rumsluften från baksidan av Selekos avfuktare och igenom det kalla förångar batteriet. När varm, fuktig luft passerar igenom batteriet bildas kondensvattnet som droppar ner i ett uppsamlingsstråg och som sedan leds ner till en 9.5 liter kondensatbehållare (behållaren kan även tas bort och en slang kan anslutas till uppsamlingsstråget för att leda kondensvattnet till tex golvbrunn). Den torra luften passerar sedan igenom det varma kondensbatteriet i kylsystemet, igenom utblåsningsgallret på maskinens framsida och tillbaka till rummet.



Modellvalsguide

Värdena i tabellen nedan indikerar avfuktningens behovet i liter per 24 timmar och grundar sig på volymen som skall avfuktas och de förutsatta villkoren för avfuktaren.

| Rumsvolym (m ³) | 115 | 225 | 340 | 450 |
|--|-----|------|------|------|
| Upplevelse utan avfuktare. | | | | |
| - Måttlig fuktighet; upplevs fuktig och luktar fukt | 4.7 | 6.6 | 8.5 | 10.3 |
| - Mycket fuktigt; känns fuktig och luktar ofta fuktigt med inslag av mögel. | 5.6 | 8.0 | 10.3 | 12.7 |
| - Drypande fuktigt; känns och luktar fuktigt. Väggar och tak är kännbart våta. | 6.6 | 9.4 | 12.2 | 15.0 |
| - Extremt fuktigt; Ex. vid torkning av tvätt. Blöta golv och väggar, mycket hög fuktbelastning | 7.5 | 10.8 | 14.1 | 16.5 |

Återförsäljare:

Generalagent:

SELEKO®

– Avfuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-504 105 60. FAX: 08-504 105 61.