

Ångbefuktare från Seleko - helt nytt koncept Unik kalkhantering – Snabbt, enkelt underhåll



**Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer
och framförallt användarna.**

Lång drifttid utan avbrott

Mineralerna som fälls ut under förångningsprocessen samlas upp i kalkuppsamlingsbehållaren som kan tömmas och användas igen. Denna förångningsprocess påverkar inte ångproduktionen i MK5. Bara en till tre korta service är nödvändiga per säsong, beroende på vattenkvalitén. Den är enkel att genomföra och utförs bara med några få enkla handgrepp och tar endast några minuter. Störningar är reducerade till det minimala för befuktaren.

Hög funktionssäkerhet

Den unika dubbelmantlade cylindern i krom-nickel stål och folie, med en så kallad kallvattenzon vid inlopps- och utloppsområdet. Detta förhindrar avlagringar av kalk och mineraler med risk för igensättning. Systemet förhindrar också slangar och rör mot igensättning och ångbefuktaren blir stabil och pålitlig.

För alla vattenkvaliteter

MK5 gör det möjligt att använda alla typer av tappvatten som är obehandlat, behandlat eller fullt demineraliserat utan några störningar av funktionen.

Ekonomiska fördelar med högteknologiska prestanda

Stor flexibilitet:

Defensor MK5 serie finns i två versioner med kanalutförande eller med fläktedel för rumsinstallation.

MK5 "Visual" är standardmodellen för HVAC applikationer.

MK5 "Process" är den modellen som används för krävande processer och laboratorieinstallationer vid bl a höga krav på noggrannhet. Kapaciteter från 5 till 80 kg/h med en exakt kontrollerad ångproduktion från 0-100% för båda modellerna.

Enkel installation:

Den kompakta konstruktionen bidrar till en enkel installation. Designen försäkrar att monteringen, driften och servicen kan utföras enkelt, snabbt och pålitligt. Ramens nederdel är monterat på chassit som en extra säkerhet, skydd under transporten och ej till som stativ för installationen.

Defensor MK5 unika kalkuppsamlingsbehållare.



Den optimala lösningen för varje applikation



MK5 "Visual": den pålitliga grundmodellen för HVAC marknaden med höga hygieniska krav.



MK5 "Process": med sin höga kontrollerade noggrannhet till högteknologiska applikationer.



Defensor MK5 med friblåsande fläktedel (kompakt)

Teknisk data

Teknisk sammanfattning och modellbeskrivning av Defensor MK5											För vidare info se teknisk dokumentation
Modul 1			Modul 2				Modul 2 x 2				Styrning :
5	8	10	16	20	24	30	40	50	60	80	MK5 Visual I On/Off Kontinuerlig
max. ångkapacitet i kg/h											MK5 Process Kontinuerlig
5.0	8.0	10.0	16.0	20.0	24.0	30.0	40.0	50.0	60.0	80.0	Anslutningsspänning
4.6	7.3	9.0	14.6	18.0	21.9	27.0	36.2	45.0	54.0	72.4	400V/3F/50...60Hz
5.0	8.5	10.5	16.5	20.5	25.0	30.5	41.5	51.5	61.5	83.5	220V/3F/50...60Hz
5.0		10.5									415V/3F/50...60Hz
5.0		10.0									240V/FN/50...60Hz
4.0	6.0	7.0	11.5	14.5	17.5	21.5	29.0	35.5	43.0	57.5	230V/FN/50...60Hz
4.0	6.0	7.0	11.5	14.5	17.5	21.5	29.0	35.5	43.0	57.5	200V/3F/50...60Hz

Kalkbehållaren är inte nödvändig om man använder totalt avhärdat vatten. En speciell version finns för totalt avhärdat vatten för alla ångkapaciteter. Defensor MK5 finns också i utförande med chassi av rostfritt stål. Vi förbehåller oss rätten för tekniska förändringar..

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-500 123 70. FAX: 08-500 107 75.